

クリンテート 有孔

Cleantate

クリンテートの特徴を生かしたトンネル専用フィルム

- 孔あきトンネルだから換気作業が省力化できます。
- 直径45～60mmの孔が高温障害を防ぎます。
- 農POだから孔から裂ける心配はありません。



「クリンテート有孔」はクリンテートフィルムに「孔」をあけたトンネル専用の資材です。クリンテートの持つ耐久性・保温性・流滴性・透光性・作業性など、優れた特徴はそのまま、「孔」をあけることにより、高温障害の防止・換気作業の省力化等がはかれます。

クリンテート 有孔



1. クリンテートは

高性能・高品質フィルムです

耐久性・保温性・流滴性・透明性など
すべての機能のバランスがとれています。



2. クリンテートは

展張作業が楽になります

農ビに比べて比重が小さくて軽いので作業の
負担が少なくなります。
べたつかないので展張作業が楽です。



3. クリンテートは

環境にやさしいフィルムです

環境ホルモン類似物質による汚染や、
燃焼時のダイオキシン発生の心配がありません。
*農業用廃プラスチックの野焼きは、法律で禁止されています。

クリンテート有孔の特徴

- 1 風や寒さに強く、破れにくいフィルムです。
(孔から破れが生じることはありません。)
- 2 保温性にすぐれています。
- 3 軽量でベタツキも少なく、展張作業が楽です。
- 4 汚れにくく、光をいつまでもよく透します。
- 5 昼間の高温時では、孔をあけたことにより、密閉トンネルと比較して、作物の高温障害を防止することができます。
- 6 昼夜の温度差が密閉トンネルと比較して少ないため、作物が受ける低温の影響は比較的少ない。
- 7 苗が軟化しないので、低温に対しても抵抗力が強い。

■主なクリンテート有孔の使用地域例

長崎	スイートコーン
佐賀	タマネギ
岐阜	ダイコン
埼玉	カブ
宮崎	スイートコーン、ニンジン
福岡	レタス
鹿児島	カボチャ



■フィルム規格表

厚み	巾	長さ
0.05	185 210	100

上記規格以外については別途ご相談に応じます。

■規有孔規格表

有孔規格	185cm	210cm
クリンテート有孔2号		
クリンテート有孔3号		
クリンテート有孔4号		

上記規格以外については別途お問い合わせください。



注意 フィルムには表と裏があります。印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるようにお張りください。
直射日光の当たる場所で束ねた状態で放置しますと融着する恐れがありますので、反射シートでカバーするなどご注意ください。
硫黄のくん煙、くん蒸処理はフィルムの劣化促進の恐れがあります。

全農 JA | JA全農グループ

SanTerra
サンテラ株式会社

本社・東京営業所	〒135-0016 東京都江東区東陽4-3-1 東陽町信栄ビル9階	Tel:03-5632-3130 Fax:03-5632-3131
北海道営業所	〒003-0003 札幌市白石区東札幌3条6-1-10 白石ノースビル3階	Tel:011-862-9335 Fax:011-862-9336
中部営業所	〒441-3301 愛知県豊橋市老津町字沖田114-1	Tel:0532-23-2131 Fax:0532-23-2133
西日本営業所	〒762-0001 香川県坂出市京町2-5-22 第2金山ビル	Tel:0877-45-1509 Fax:0877-45-9506
九州営業所	〒834-0052 福岡県八女市新庄393	Tel:0943-23-6191 Fax:0943-25-1111
南九州営業所	〒861-0101 熊本県鹿本郡植木町大字山本899	Tel:096-272-2300 Fax:096-273-2075